

2P系列

二位二通直动式电磁阀



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

阀类
 J4V
 J4V100
 J4V200
 J4V300
 J4V400
 J4V底座
 JSY
 阀岛
 JVT
 JEL
 MVSD
 VF
 NAMUR
 551
 JEL10
 3VJZF
 膜片阀
 旋转阀
 3V1
 线圈
 2P
 2V
 2W
 2W(大)
 2L
 VX
 PU
 PU225
 2Q
 JEL5404
 JEL6213
 脉冲阀
 角座阀
 手扳阀
 手拨阀
 手转阀
 手拉阀
 脚踏阀
 机械阀
 ASC, RE
 QE, QEA
 ST
 手滑阀




2P025-08-J

订购码

2P	025	06	AC110V	W
规格代码	流量孔径	接管口径	标准电压	接线形式
2P : 二位二通电磁阀 (塑钢型)	025: 2.5mm	06: 1/8" 08: 1/4"	DC12V DC24V AC24V 50Hz/60Hz AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz AC380V 50Hz/60Hz	J: 接线盒 W: 引线式

图形符号



规格参数

型号	2P025-06	2P025-08
工作介质	空气、水、油、瓦斯	
动作方式	直动式	
型式	常闭型	
流量孔径	2.5mm	
CV值	0.23	
接管口径	1/8"	1/4"
使用流体粘度	20 CST以下	
使用压力	0~0.7MPa	
最大耐压力	1.0MPa	
工作温度	-10~80℃	
使用电压范围	±10%	
本体材质	工程塑料	
油封材质	NBR 或 VITON	

外形尺寸

2P系列

